

Lumens®

Семья профессиональных документ-камер



Инновация в каждом изображении

Лидер индустрии профессиональной обработки изображений

**4K-1080p | 30-60 к/сек | 10-30-кратный оптический зум
HDMI / USB / VGA / Ethernet / C-Video**



www.h-t.media

Документ-камера



DC125



DC136



DC172



DC193/PC193



DC-W80



DC-F80



CL511

Зум	-	3x (максимум)	30x (максимум)	240x (Оптика 10x, Сенсор 2x)	30x (максимум)	30x (максимум)	300x (максимум)
Механический зум	8x	7x	6,8x	10x	3,4x	3,4x	-
Цифровой зум	-	-	30x	12x	30x	30x	15x
Разрешение	1080p, 720p, XGA, SXGA, UXGA, QXGA	4K(2160p), 1600x1200, 1080p, 720p, XGA, 960x540, 640x480	4K (2160p), 1080p, 720p, XGA	1080p, XGA, SXGA(1280x960), WXGA	4K(2160p), 1080p, 720p, XGA	4K(2160p), 1080p, 720p, XGA	2160p, 1080p, MJPEG
Частота кадра	30 к/сек.	2160p : 30 к/сек. 1080p / 720p : 60 к/сек.	2160p : 30 к/сек. 1080p : 60 к/сек. 720p / XGA : 60 к/сек.	30 к/сек.	2160p : 30/25 к/сек. 1080p : 30/60 к/сек. 720p / XGA : 30/25 к/сек.	2160p : 30/25 к/сек. 1080p : 30/60 к/сек. 720p / XGA : 30/25 к/сек.	2160p: 30 / 25 к/сек. 1080p: 60 / 50 к/сек. 720p: 60 / 50 к/сек. XGA
Максимальная площадь съемки	480 x 360 мм (18.8" x 14.1")	428 x 321мм (16.8" x 12.6")	420 x 316 мм (16.5" x 12.4")	370 x 280 мм (14.6" x 11")	420 x 316 мм (16.5" x 12.4")	420 x 316 мм (16.5" x 12.4")	С 2-метровой высоты Макс.: 2235 x 1211мм (87.9" x 47.6") Мин.: 136 x 76 мм (5.3" x 2.9")
Лампа	LED x 1	LED x 1	LED x 1	LED x 2	LED x 1	LED x 1	Лазерная отметка для позиционирования
Питание	Питание через USB	Питание через USB	Внешний адаптер 12V DC (100-240VAC)	Встроенный блок питания (100-240VAC)	Питание через USB (5V 1~0,45A)	Питание через USB (5V 1~0,45A)	PoE+ (IEEE802.3at) Внешний блок 12V DC (100~240 VAC)
Вход	-	-	HDMI	VGA / HDMI	-	-	USB
Выход	USB	USB 3.0	HDMI / USB 2.0	VGA / HDMI / USB / C-Video	WiFi / HDMI / USB 2.0	HDMI / USB 2.0	VGA / HDMI / USB / Ethernet
Управление	-	USB	USB	RS-232 / USB	USB / Wi-Fi	USB	RS-232 / USB / Ethernet
Встроенный микрофон	Да	Да	Да	Да	Да	Да	-
Внешний носитель	-	-	USB Flash Drive	USB Flash Drive	-	-	USB Flash Drive
Встроенная память	-	-	100 фотографий	240 фотографий	-	-	100 фотографий
Поворот изображения	0° / 180° / переворот / отражение	0° / 180° / переворот / отражение	0° / 90° / 180° / 270° / переворот / отражение	0° / 180° / переворот / отражение	0° / 180° / 90° / 270° / переворот / отражение	0° / 180° / 90° / 270° / переворот / отражение	0° / 90° / 180° / 270° / переворот / отражение
Автономная AV запись	Аудио / Видео (в соответствии с ПО)	Аудио / Видео (в соответствии с ПО)	Аудио / Видеозапись	Аудио / Видеозапись	Аудио / Видео (в соответствии с ПО)	Аудио / Видео (в соответствии с ПО)	Аудио / Видео (в соответствии с ПО)
Режим проектора	-	-	-	режим DLP / LCD	-	-	режим DLP / LCD
Бесплатное ПО от Lumens	Ladibug™ Software (MAC, Win10/8/7, Chrome OS)				Ladibug™ Software (MAC, Win10/8/7, Chrome OS)		
Беспроводное соединение	-	-	-	-	Да	-	-

Документ-камера



PS752

PS753

Зум	240x (Оптика 10x, Сенсор 2x)	300x (Оптика 10x, Сенсор 3x)
Механический зум	-	-
Цифровой зум	12x	30x (максимум)
Разрешение	1080p, XGA, SXGA, WXGA	XGA, 720p, 1080p, 2160p
Частота кадра	30 к/сек.	30 к/сек. при любом разрешении 60 к/сек. для разрешения 1080x720
Максимальная площадь съемки	440 x 330 мм (17,3" x 13")	522 x 308 мм (20,5" x 12,1")
Лампа	LED x 2 Светодиодная подсветка формата A4	LED x 2 Светодиодная подсветка формата A4
Питание	Внешний адаптер 12V DC (100-240VAC)	Внешний адаптер 12V DC (100-240VAC) / PoE+
Вход	VGA / HDMI	HDMI
Выход	VGA(x2) / HDMI / USB / C-Video	HDMI / VGA / USB 2.0 / Ethernet
Управление	RS-232 / USB	RS-232 / USB / IP
Встроенный микрофон	Да	Да
Внешний носитель	USB Flash Drive	USB Flash Drive
Встроенная память	240 фотографий	100 фотографий
Поворот изображения	0° / 180° / переворот / отражение	0° / 90° / 180° / 270° / переворот / отражение
Автономная AV запись	Аудио / Видеозапись	Аудио / Видеозапись
Режим проектора	DLP / LCD mode	-
Бесплатное ПО от Lumens	Ladibug™ Software (MAC, Win10/8/7, Chrome OS)	
Беспроводное соединение	-	-

Lumens®

www.mylumens.com