

ООО "ИМЛАЙТ-ЛАЙТТЕХНИК"

Каркас стола оператора СТО.200.80. (1т14U) левый

Руководство по эксплуатации

## Каркас стола оператора (КСО)


### 1. Общие сведения.

- 1.1. Стол оператора (КСО) - рабочее место оператора или помощника режисёра.
- 1.2. "КСО" рассчитаны на эксплуатацию в сухих, отапливаемых помещениях.
- 1.3. "КСО" - металлический каркас, оснащённый рэковой тумбой 14U.
- 1.4. Установленный срок службы "КСО" - не мене 5 лет.

### 2. Основные технические данные.

- 2.1 Габаритные размеры, мм 2000x800x780
- 2.2 Габаритные размеры упаковки, мм 2100x850x500
- 2.3 Вес НЕТТО, кг. не более 67,5
- 2.4 Вес БРУТТО, кг. не более 77,5
- 2.5 Условия хранения: в крытых отапливаемых складах.
- 2.6 Условия транспортирования: всеми видами наземного транспорта при условии надёжного крепления груза и наличии защиты от атмосферных осадков.

Габаритные размеры:




### 3. Комплектность.


Таблица 1. Каркас стола оператора СТО.200.80. (1т14U) левый

№	Наименование	Кол-во
1	Стойка правая	1
2	Боковина левая	1
3	Боковина правая внутренняя	1
4	Дверь в сборе	1
5	Стяжка с заземлением	1
6	Швеллер под кабели в сборе	1
7	Столешница 2000x800 (заказывается отдельно)	1
8	Стяжка	3
9	Стяжка центральная	1
10	Винт самонарезающий М4x25 с прессшайбой	12
11	Винт М6x16 DIN 912 (с внутренним шестигранником)	24
12	Винт М4x10 DIN 965	6
13	Гайка М12 DIN 934	6
14	Ножка	6
15	Руководство по эксплуатации	1

4.1 Схема сборки тумбы левой 14U



4.3 Схема сборки



## 5. Указания по эксплуатации и уходу.

### 5.1 Уход за порошковыми покрытиями.

5.1.1 Поверхности с порошковым покрытием очищаются от загрязнений мягкой тканью, смоченной водным раствором моющих средств, не содержащих хлора и не имеющих абразивных составов, растворителей и других химически активных веществ; по окончании - покрытие протирается насухо.

5.1.2 Применение твердых материалов и приспособлений (скребки с рабочим покрытием из пластикового или металлического материала) для очистки поверхности - не допускается.

5.1.3 Не допускается контакт с покрытием следующих строительных материалов: цемент, цементно-песчаный раствор, алебастр, побелка, краски всех видов, герметики, монтажная пена и т.п.

### 5.2. Указание по эксплуатации "КСО".

5.2.1 Не допускается прямое попадание на поверхность "КСО" солнечных лучей в течение продолжительного времени.

5.2.2 Не допускается эксплуатация "КСО" вблизи открытого огня.

5.2.3 Не допускается эксплуатация "КСО" при влажности более 60%.

5.2.4 При эксплуатации "КСО" не допускается наносить царапины и удары по покрытию, исключить контакт покрытия с агрессивными составами (растворители, хлорсодержащие моющие средства и т.д.).

## 6. Гарантийные обязательства

6.1. Изготовитель предоставляет гарантию на металлоконструкцию при соблюдении потребителем условий хранения, транспортировки, монтажа и эксплуатации.

6.2 Срок гарантии на металлоконструкцию 12 месяцев с момента начала эксплуатации, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю.

6.3 Срок гарантии на порошковое покрытие: 12 месяцев.

## 7. Свидетельство о приёмке.

Дата выпуска \_\_\_\_\_

Представитель ОТК

М.П.

Адрес предприятия-изготовителя: 610050, г. Киров, ул. Луганская 57Б, ООО ИМЛАЙТ-ЛАЙТТЕХНИК,  
Тел. 8(8332) 340-344